



### Wand (WTW, zweischaig)

Mauerwerk, KS, d=11,5cm  
Dämmstreifen in Trennfuge, d=3cm  
Mauerwerk, KS, d=11,5cm



### Wand (Wand)

Mauerwerk, KS, d=25,5cm



### Stütze

l x b = 48,0cm x 48,0cm  
Höhe: 300,0cm



### Stütze

Ø = 48,0cm, Mantel = 4,0cm  
Höhe: 250,0cm



### Unterzug

b x h = 27cm x 8cm  
Statik: Pos. 30



### Unterzug

b x h = 35cm x 44cm  
Profil: U-Schale  
Statik: Pos. 74



### Fenster

• b x h = 95,0cm x 175,0cm  
• Typ: Bestandfenster



### Tür

b x h = 88,5cm x 213,5cm



### Objekt

l x b x h =  
0,71m x 0,40m x 2,84m



### Lichtquelle

> l x b x h =  
> 44,0cm x 44,0cm x 14,0cm  
> H = 190,0cm ü.OKFF



### Decke (Fußbodenaufbau)

Bodenbelag  
Estrich 6,0cm  
Trennlage  
Trittschalldämmung 4,0cm



### Dach (Standarddach)

Aluminium  
100 % (eng)  
Holzschalung, d=22mm  
Luftschicht, d=4,0cm  
Wärmedämmung, d=24,0cm  
Dampfsperre  
empt  
GK

### Schichtaufbau

1. Innenputz, d=1cm
2. Mauerwerk, d=17,5cm
3. Wärmedämmung,  
Lambda=0.035, d=12cm
4. Fingerfuge, d=2cm
5. Verblendstein, d=11,5cm

### Wandaufbau Außenwand 1 (1)

1. Innenputz, 1cm
2. Hintermauerwerk, 17,5cm/24cm
3. Wärmedämmung, Lambda=0.04, 12cm
4. Konstruktive Fuge, 2cm
5. Verblendstein, 11,5cm